



Kosiarka Z122R to przede wszystkim w ofercie japońskiego producenta, ponieważ łączy uznaną japońską niezawodność i wydajność z zaletami jednostek napędowych zasilanych benzyną.

Gdy liczy się wydajność pracy

Dzięki mocnemu silnikowi, trwałym przekładniom i wytrzymałej ramie nawet trudne zadania dają się zrealizować szybko i łatwo.



NIEZAWODNY SILNIK

Japońska jednostka napędowa oferuje duże rezerwy mocy przydatne w szczególnie wymagających zastosowaniach.



SOLIDNY UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

Dwie przekładnie hydrostatyczne efektywnie przenoszą napęd na tylne koła.

DOSKONAŁA STABILNOŚĆ JAZDY

Duży rozstaw kół oraz szerokie ogumienie gwarantują świetną trakcję oraz optymalny rozkład masy kosiarki. Jednocześnie ograniczony zostaje nacisk na podłoże, co sprzyja ochronie delikatnej darni.

Przemyślane detale gwarantują komfort



KOMFORTOWY FOTEL OPERATORA

Miękkie tapicerowanie oraz przestronność sprzyjają wygodnej pracy, która nie męczy nawet po wielu godzinach.



DUŻO MIEJSCA NA NOGI

Obszerna podłoga oferuje dużo miejsca nawet wysokim operatorom.



UCHWYT NA NAPOJE

Orzeźwienie pozostanie zawsze w zasięgu ręki.



PŁYNNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI KOSZENIA

System regulacji wysokości koszenia w zakresie co 6 mm cechują wysoka precyzja oraz wygodna obsługa.



ERGONOMICZNY UKŁAD ELEMENTÓW STEROWANIA

Wszystkie dźwignie i przełączniki są umiejscowione w sposób przejrzysty i intuicyjny.



CZYSZCZENIE AGREGATU KOSZĄCEGO

Możliwość podłączenia węża z bieżącą wodą ułatwia utrzymanie elementu kosiska w czystości.

SPRAWNY SYSTEM SMAROWANIA

Wszystkie ważne elementy posiadają kalamitki pozwalające na długotrwałe nasmarowanie. Dzięki temu uproszczona zostaje codzienna obsługa.

PROSTA OBSŁUGA SILNIKA

Bagnet poziomu oleju oraz filtr powietrza są łatwo dostępne. Czynności obsługowe silnika przeprowadza się więc szybko i bez kłopotu.

**WYSOKOŚĆ KOSZENIA AŻ DO 114 MM**

Dzięki szerokości agregatu koszącego wynoszącej aż 107 mm oraz regulacji wysokości koszenia w zakresie do 114 mm nawet skrócenie wysokiej i gęstej trawy może zostać wykonane sprawnie i szybko.



WYPOSAŻENIE DO MULCZOWANIA



AGREGAT KOSZĄCY Z BOCZNYM WYRZUTEM

WYPOSAŻENIE DO MULCZOWANIA (OPCJA)

Dzięki opcjonalnym akcesoriom agregat koszący z bocznym wyrzutem daje się zamienić w wydajne urządzenie do mulczowania. Dokładne rozdrobnienie pokosu eliminuje konieczność jego usuwania, a pozostawiony na trawniku materiał stanowi wartościowy nawóz.

AKCESORIA:

• Podłokietniki



• Przygotowanie do ciągnięcia przyczep



• Wyposażenie do mulczowania

MODEL	Z122R
-------	-------

SILNIK

Typ	Dwucylindrowy, benzynowy silnik Kawasaki w układzie V, chłodzony powietrzem	
Moc	KM	19,2
Całkowita pojemność skokowa	cm ³	726
Pojemność zbiornika paliwa	L	12,2

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Rodzaj napędu	Na tylną oś	
Typ skrzyni biegów	Dwie niezależne przekładnie hydrostatyczne	
Prędkość maks. od przodu / do tyłu	km/h	10,5 / 6,4
Typ hamulców	Wielotarczowe, mokre	
Układ kierowniczy	Sterowany dwoma dźwigniami, zerowy promień skrętu	

WYMIARY I MASY

Długość całkowita	mm	1890
Wysokość całkowita	mm	1650
Szerokość całkowita	mm	1075 (bez kłapy wyrzutowej)
Rozstaw osi	mm	1235
Standardowy rozmiar opon	11x4.5 / 18x7,5-10	
Promień zawracania	m	0!
Masa kosiarki w wyposażeniu standardowym	kg	282

DANE TECHNICZNE AGREGATU KOSZĄCEGO

Liczba noży	2	
Szerokość koszenia	cm	107
Sposób regulacji wysokości koszenia	12-stopniowe ustawienie wysokości poprzez centralne pokrętko	
Załączanie agregatu	Elektrycznie	
Sposób podnoszenia	Mechanicznie po naciśnięciu pedału	
Typ wyrzutu	Boczny	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podłączenie do mycia agregatu koszącego, rama ROPS

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zestaw mulczujący, przygotowanie do przewożenia kosiarki na przyczepie